



安裝金具及各補強方法請參照施工說明書

用途	地面/壁面材質	安裝零件	型號	數量
地面固定	混凝土	膨脹螺絲 M6X85※預留孔Ø6	YPH62017W2	2
壁面固定	混凝土	塑膠子 Ø6X30	T110D28	20
	輕鋼架 (補強鋼板用)	外六角自攻螺絲 Ø5X45	T110D45 ×2套	4

<備註>

- * 僅限安裝於平面壁面
- * 為了能安全地使用，請管理者於平時進行日常檢查
- * 不建議設置於公園廁所等無法管理的場所
- * 請勿設置於會直接潑到水的場所
- * 為避免妨礙嬰幼兒使用本產品，製品上方請勿設置置物架或掛鉤等物
- * 為避免妨礙嬰幼兒使用本產品，必須確保商品兩側有100mm以上的空間
- * 產品須同時固定在地面及壁面上
- * 膨脹螺絲必須敲入混凝土層40mm以上
- * 請於壁面使用厚度12mm以上的三合板
- * 壁面較薄時，請事先設置厚度30mm以上的補強木
- * 輕鋼架底層時，請使用厚度1.6~4.5mm的補強鋼板

※1 內側2處的孔為替換舊品時，舊品原有的膨脹螺絲孔。

※2 設置場所若使用濕式清掃時，請使用另售品墊高加固用墊片2個入(型號：YPH13057。)可降低腐蝕情形發生。
此種情況時，安裝高度會較一般安裝高出10mm。

※3 因固定腳側面使用螺絲固定，必須確保有施工空間。

TOTO		單位 mm	名稱 嬰兒椅	
製圖 長谷	檢圖 秦 高良	日期 15.07.01	比例 1:10	品番 YKA15SVW
備考		修改日期 20.12.22	版別 01	