



安裝金具(另售品) 各補強方法請參照施工說明書

| 用途 | 地面·壁面材質 | 安裝零件 | 型號 | 數量 |
|------|-------------|---------------------|------------|----|
| 地面固定 | 混凝土 | 膨脹螺絲 M6 X 85※預留孔Ø6 | YPH62017W2 | 2 |
| 壁面固定 | 混凝土 | 塑膠子 內附 Ø6 X 30 | T110D28 | 20 |
| | 輕鋼架 (補強鋼板用) | 外六角自攻螺絲 另售品 Ø5 X 45 | T110D45 | 4 |

- <備註>
- 僅限安裝角落
 - 為了能安全地使用，請管理者於平時進行日常檢查
 - 不建議設置於公園廁所等無法管理的場所
 - 請勿設置於會直接潑到水的場所
 - 為避免妨礙嬰幼兒使用本產品，製品上方請勿設置置物架或掛鉤等物
 - 產品須同時固定在地面及壁面上
 - 膨脹螺絲必須敲入混凝土層40mm以上
 - 請於壁面使用厚度12mm以上的三合板
 - 壁面較薄時，請事先設置厚度30mm以上的補強木
 - 輕鋼架底層時，請使用厚度1.6~4.5mm的補強鋼板

※2 設置場所若使用濕式清掃時，請使用另售品墊高加固用墊片2個入(型號：YPH13057。) 可降低腐蝕情形發生。此種情況時，安裝高度會較一般安裝高出10mm。

| | | | | |
|-------------|-------|-----|----------|------|
| TOTO | | 單位 | 名稱 | |
| 製圖 | 檢圖 | mm | 嬰兒椅 | |
| 田村 | 長谷 高良 | 比例 | 品番 | PAGE |
| 日期 | | 1:8 | | |
| 修改日期 | | 版別 | YKA16SVW | 1/1 |
| 20.12.22 | | 1 | | |