



## PET-Umreifungsband zum manuellen Umreifen bzw. mit Akku-Handgerät

Die extrem reißfesten Polyester (PET) Umreifungsbänder zur Waren- und Palettensicherung. PET-Bänder werden bei schweren oder scharfkantigen Produkten, wie z.B. Steine oder Stahlprodukte, eingesetzt. Auch sich stark ausdehnende Paletten, wie z.B. Kartonagen oder Faserballen, werden dank der etwas geringeren Dehnung und der hohen Haltekräfte sicher umreift. Die Umreifung geschieht meistens mittels Akku-Handgeräten oder vollautomatischen Umreifungsanlagen.

- Bei höchster Spannung nur eine geringe Dehnung – dadurch auf Dauer gesichert z.B. zur Langzeitlagerung.
- Wetterfest, leicht und extrem reißfest.

Breite in mm	Länge in lfm	Stärke in mm	Reißfest. in kg	ø Kern in mm	Breite Kern in mm	Best.-Nr.	€ pro Rolle			Bestellmenge
							1	4	8	
12	2.200	0,68	340	407	150	311234	121,94	109,47	103,50	
12	1.300	1,12	530	407	150	311253	121,94	109,47	103,50	
15,5	1.750	0,68	420	407	150	311542	126,95	100,91	108,50	
15,5	1.500	0,8	450	407	150	311545	145,08	115,32	108,50	



## Hochwertiger Bandabrollwagen mit Rollenbremse

- Standabroller für PET-Umreifungsband.
- Mit Ablagefach für Zubehör und Bremse für die Fixierung des Bandes nach der Verschweißung.
- Speziell für schwere PET-Großspulen mit Kern-Durchmesser 407 mm konzipiert.

Best.-Nr.	€ pro Stück		Bestellmenge
	1	4	
3120	278,25	251,22	



## Akku-Handgeräte inkl. Ladegerät für PP- und PET-Bänder

Die neueste Generation der Handgerät-Serie! Die Geräte sind jetzt noch einfacher in der Handhabung und garantieren höchste Produktivität. Über ein ergonomisches Tastenfeld lassen sich die Betriebsarten, wie Spannkraft und Schweißzeit einstellen. Die neue Akku-Generation von Bosch mit Zustandsanzeige hat jetzt noch mehr Leistung.

### Miet-Service!

Mietgeräte zur Abdeckung von Saison-Spitzen, kurzfristigen Großaufträgen oder ungeplanten Ausfällen gerne auf Anfrage!



Detailabbildung

Teschnische Daten Gerät:	Modell 1	Modell 2	Modell 3
Abmessungen in mm	330 x 150 x 125	330 x 150 x 125	330 x 150 x 125
Gewicht inkl. Akku in kg	3,4	3,4	3,46
Spannkraft in Newton	40 – 1.200	100 – 2.500	400 – 4.000
Spannkraft in kg	5 – 120	10 – 250	40 – 400
Bandbreiten in mm	9 – 13	9 – 16	16 – 19
Bandstärke PP/PET in mm	0,50 – 0,85	0,65 – 1,27	0,75 – 1,35   0,65 – 1,35
Technische Daten Akku:			
Lithium-Ionen-Akku (Bosch)	18V, 5,0 Ah	18V, 5,0 Ah	18V, 5,0 Ah
Ladezeit (Schnellladegerät) in min	30	30	30
Lebensdauer Akku	bis zu 2.000 Ladungen	bis zu 2.000 Ladungen	bis zu 2.000 Ladungen
Verschlusszyklen pro Akku-Ladung	bis zu 650	bis zu 650	bis zu 650
Ladegerät (Bosch)	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Band-Qualität	Polyester (PET) und PP (Polypropylen)		
Gewährleistung (nicht auf Verschleißteile und Akkus)	24 Monate		
Best.-Nr.	3110	3111	3112
€ pro Stück (inkl. Akku)	1.498,00	1.555,00	1.586,00
Bestellmenge			

Absender/Stempel

Datum/Unterschrift